



Elektromechanische Brutto-Absackwaage



Merkmale:

- **Selbsttätige Waage zum Abwägen**
- **Mit ovaler oder runder Sackklemme für Offensäcke**
- **Füllstutzen in verschiedenen Ausführungen für Ventilsäcke**
- **Den Fließeigenschaften des Produktes angepasste Dosiereinrichtung für Grob- und Feinstrom mit Nachlaufoptimierung für hohe Dosiergenauigkeit**
- **Kurze Waagenberuhigungszeit durch an 3 DMS-Wägezellen aufgehängten Sackstutzen**
- **Eichfähig entsprechend aktuellen Eichvorschriften**
- **Stationär oder verfahrbar mit Rollen**
- **Sackbefüllung im freien Fall (Typ 34.165) oder mit Schnecke (Typ 34.221)**

11/2021

Kontakt:

Oschatzer Waagen GmbH
Bahnhofstr. 37a
D-04758 Oschatz

www.Oschatzer-Waagen.de

Tel: +49 (0) 3435-971-600

Fax: +49 (0) 3435-971-601

Mail: info@oschatzer-waagen.com

Einsatzgebiete

Als Bruttoabsackwaage in Bereichen, in denen lose Schüttgüter mit geringer Absackleistung in offene oder Ventilsäcke abgepackt werden, zum Beispiel in Mühlen und in Speichern, in Futtermittelwerken, in Zuckerfabriken, in Düngemittelwerken, in der Chemieindustrie, bei der Kunststoffgranulat-Herstellung.

Durch die niedrige Bauform der Waage ist der Einsatz vor allem bei geringen zur Verfügung stehenden Bauhöhen vorteilhaft. Die unterschiedlichen Fließ- und Fördereigenschaften der Wägegüter bestimmen die Auswahl der Dosiereinrichtung, die das Produkt im Grob- und Feinstrom in den Sack dosieren soll.

Typische Dosiereinrichtungen:

- Klappeneinläufe,
- Dosierschnecken,
- Dosierbänder und
- Vibrationsrinnen.



Bruttoabsackwaage mit Handsackklemme



Schneckenpacker 34.221



Terminals

Technische Angaben

Wägegut körnige, pulvrige, mehligte Produkte
Leistung abhängig von Bediener, Sackvariante,
 Produkt und Dosiereinrichtung

Ausführungen (jeweils mit Klappeneinlauf und Schnellsackklemme)

Typ	Wägebereich	Leistung
34.164	5 ... 20 kg	bis 200 Sack/h
34.165	20 ... 50 kg	bis 200 Sack/h
34.166	35 ... 100 kg	bis 150 Sack/h
34.221	10 ... 30 kg	bis 100 Sack/h (Schneckenpacker)

Sackklemmenvarianten

Pneumatische Schnellsackklemme - ovale Ausführung 253/303/383/423 x 103 mm

Handsackklemme – runde Ausführung innen-ø 175/230/280/320 mm

Blähschlauchklemme für Offensack oder Ventilsack

manuelle Ventilsackklemme

Optionen

Fahrbares Gestell, Vorbehälter, Sack-Transportband, Sackverschleißeinrichtungen, Ausführung der produktberührten Teile in Edelstahl, Sicherheitseinrichtung, Ausführung gemäß ATEX-Richtlinien, als Kombi-Anlage in Big-Bag-Befüllung.



Schnellsackklemme

Kontakt:

Oschatzer Waagen GmbH
Bahnhofstr. 37a
D-04758 Oschatz

www.Oschatzer-Waagen.de

Tel: +49 (0) 3435-971-600

Fax: +49 (0) 3435-971-601

Mail: info@oschatzer-waagen.com